



Système d'assainissement 2023 MURET (GRAND JOFFRERY) N°2 Réseau de type Séparatif







Station: MURET (GRAND JOFFRERY) N°2

Code Sandre 0531395V005

Nom du maître d'ouvrage LE MURETAIN AGGLO

Nom de l'exploitant VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Date de mise en service janvier 2015

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)

Capacité 45 000 équivalent-habitant

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Centrifugation

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 565 840, 6 265 920 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Garonne





Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

97% de Muret depuis 2015

100% de Saubens depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

COMMUNE DE MURET USINE TRAIT EAU POTABLE MURET LA NAVERRE depuis 2010

ETABLISSEMENT DU MATERIEL depuis 2015

HOPITAL LOCAL DE MURET depuis 1964

JACKY RECUPERATION AUTO depuis 2015

LES POLISSEURS REUNIS depuis 1964

MECAPROTEC INDUSTRIES-24 rue JF ROMIEU depuis 2015

MECAPROTEC INDUSTRIES-34 BD de JOFFRERY depuis 2015

METAL TECHNIC depuis 2015

SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE depuis 1995

SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES - site de Muret depuis 2015

SOCIETE MURETAINE HENRI ANTOINE depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau d'assainissement est séparatif.

Le poste de Marclan collecte les eaux usées de la zone artisanale.

Le réseau dispose de 18 postes de relevage. 3 postes, dont 1 pompage en ligne, alimentent directement la station d'épuration et sont équipés de trop plein instrumentés.

Le poste de Saubens est désormais entretenu par le SIVOM SAGe.

Les mesures des points de déversements sur le réseau (A1, A2) sont en cours de révision. Les postes sont curés au minimum 2 fois/an et plus si besoin.

25 km de linéaire de réseau sont curés préventivement tous les ans (contractualisé). Ces prestations sont réalisées par SARP et ATR 42. Les sous-produits sont acheminés à Muret Joffrery ou Ginestous suivant les quantités.

En 2023, 211 m3 ont été déversés directement au milieu naturel depuis certains trop plein des postes de relevage du réseau.

Station d'épuration

La station dispose d'une télésurveillance.

Les charges organiques et hydrauliques moyennes sont d'environ 42% en 2023.

La station est équipée pour recevoir les matières de vidange et les PCR (Produits de Curage Réseau).

Une analyse est effectuée toutes les semaines dans les fosses de contrôle et sur les camions. Leur injection est temporisée.

6 vidangeurs sont contractualisés avec une limitation de volume par jour.

L'aération est régulée par une sonde prédictive " Amonite " depuis 2016.

La recirculation se situe entre 100 et 120% du débit entrant.

Les réglages sont adaptés en fonction des résultats d'analyse et des taux de boues. Le taux de boues est en moyenne de 3 à 3.5 g/l.

Le traitement du phosphore est réalisé par l'injection de chlorure ferrique.

Un nettoyage des rampes d'aération avec de l'acide formique a été réalisé en 2021.

Le levage des rampes est à envisager, on observe de gros bullages par endroit dans le bassin d'aération.

Les moyens mis en uvre pour l'autosurveillance permettent une bonne représentativité de l'effluent. Le paramétrage des mesures de débit des trop plein sur le réseau est en cours d'amélioration.

Les équipements de la filière de traitement fonctionnent correctement et l'entretien est réalisé avec soin par





l'exploitant.

Les résultats sont conformes en sortie de station.

Sous produits

Les refus de dégrillage (68.3 Tonnes) et les sables (36 Tonnes) sont collectés régulièrement par Veolia Propreté et acheminés en usine d'incinération.

Les sables et les produits de curages réseau sont entassés sur la zone du PR de Marclan.

Les graisses sont traitées sur place (Biolix) et réinjectées dans la filière de traitement. La turbine du Biolix a été remplacée par un hydroéjecteur en 2023.

Des analyses MS et DCO sont réalisées 1 fois/semaine.

La production de boues est d'environ 1 benne/jour. Un problème sur la pompe gaveuse de la centrifugeuse 1 a empêché les extractions durant 3 mois. Ce problème a été compensé par la file 2 et n'a pas eu d'impact sur la qualité du traitement épuratoire.

En 2023, 521 t de MS ont été produites dont 515 t évacuées vers la plateforme de compostage de Cugnaux. Cette production de boues est supérieure à la production de boues théorique.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531395V003 MURET (GRAND JOFFRERY)


Tableau de synthèse


Paramètre]	Pollution entra	ante	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$5~600~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	42 %			$5~700~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$1~130~{ m Kg/j}$	42 %	203 mg/l	98 %	$17.2~\mathrm{Kg/j}$	$3~{ m mg/l}$	
DCO	$3~200~{ m Kg/j}$	42 %	570 mg/l	97 %	$92~{ m Kg/j}$	$16,3~\mathrm{mg/l}$	
MES	$1~990~{ m Kg/j}$		360 mg/l	99 %	$20.3~{ m Kg/j}$	$3.6~\mathrm{mg/l}$	
NGL	311 Kg/j		$56~\mathrm{mg/l}$	92 %	$25,6~{ m Kg/j}$	$4.5~\mathrm{mg/l}$	
NTK	308 Kg/j		$55~\mathrm{mg/l}$	94 %	17,6 Kg/j	3,1 mg/l	
PT	$31,3~{ m Kg/j}$		$5,6~\mathrm{mg/l}$	90 %	$3,2~{ m Kg/j}$	$0.6~\mathrm{mg/l}$	

Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

Pollution traitée



















Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l) 1000 500 0 Jan. Fév ö


Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée



Evolution des rendements en 2023 (%)



Pollution rejetée





Pollution en sortie station en 2023 (DCO en Kg/j) 150 Concentration (mg/P) 100 50 0 0 Fév. or. Nov. <u>an</u> Avr. Déc DCO – Concentration (mg/l)












Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531395V005$



